

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ



ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

- на корпус смесителя
- картридж смесителя керамический
- картридж смесителя термостатический
- картридж дивертора

ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ:



Рабочее давление воды (горячей и холодной) — **3-5 бар**.

Максимальное статическое давление — **8 бар**.

— Если давление превышает или может превысить данный уровень, установите сертифицированные редукторы давления.

Для корректной работы смесителей и душевых систем с термостатическим картриджем установка редукторов давления обязательна!



Максимальная температура горячей воды — **80° С**.

— Если температура превышает 80° С, установите клапанный регулятор температуры.



ТРЕБУЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА САМОПРОМЫВНЫХ ФИЛЬТРОВ ТОНКОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ 100 МКР. во избежание повреждения керамического, термостатического картриджа механическими примесями (смотрите схему подключения).

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АБРАЗИВНЫХ, ПОЛИРУЮЩИХ ПОРОШКОВ, А ТАКЖЕ КИСЛОТНЫХ ОЧИСТИТЕЛЕЙ во избежание повреждения покрытия смесителя.

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ВЛЕЧЕТ АННУЛИРОВАНИЕ ГАРАНТИИ.

— Гарантия на лейку ручного душа, гигиеническую лейку, лейку тропического душа, шланг для душа и подводку смесителя — 1 год.

— При возникновении неисправности, замене или ремонту подлежат только детали вышедшие из строя.