


A2K-151

Смеситель для раковины на три отверстия устанавливаемый на борту с донным клапаном



29358

05/12/2016

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ACS : 24ACCLY688
- DVGW : DW-6501CO0476
- NF : NF EN 200 - IA - Chrome
- SVGW-SSIGE : 1901-6813

СТАНДАРТЫ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Recommandé : 3 bars (max. 5 bars) - Advised : 43,5 psi (max. 72 psi)
- 8,3 l/min à 3 bars (2.2 gpm at 43.5 psi)

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ

Black ceram - D30
Blush PVD - H62
Graphite PVD - H64
Lacquered matt bronze - D05
Matt Umber PVD - H67
Matt blush PVD - H60

Matt graphite PVD - H65
Umber PVD - H66
Бронза - D01
Золото - F01
Матовое золото - F07
Матовое светлое золото - F31

Матовый никель - C01
 Матовый хром - C02
 Никель - B01
 Покрытие PVD бронза - F33
 Покрытие PVD золотистый цвет - H52
 Покрытие PVD латунь - H49

Покрытие PVD матовая бронза - F34
 Покрытие PVD матовая латунь - H50
 Покрытие PVD матовый золотистый - H53
 Покрытие PVD матовый никель - H56
 Покрытие PVD никель - H55
 Светлое золото - F30

Состаренный никель - H28
Хром - A02
Хром/золото - G02