


Fimathermbox

CENTRO RICERCA FIMA design



F2461 - F2462 - F2463 - F2464

CONDIZIONI DI
FUNZIONAMENTO




OPERATING
CONDITIONS

УСЛОВИЯ НОРМАЛЬНОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

BETRIEBSBEDINGUNGEN

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO



IT

Attenzione: per un corretto funzionamento del miscelatore termostatico è necessario garantire che la differenza di pressione tra acqua calda ed acqua fredda non superi i 2 bar e che le pressioni di alimentazione dell'acqua calda e dell'acqua fredda non superino i 5 bar.

FR

Attention: pour obtenir un fonctionnement correct du mitigeur thermostatique, il est nécessaire d'éviter que la différence de pression entre l'eau chaude et l'eau froide dépasse 2 bars et que les pressions d'alimentations de l'eau chaude et de l'eau froide dépassent 5 bars.

GB

Warning! For correct operation of the thermostatic mixer, pressure difference between hot and cold water should not exceed 2 bar. Also, hot and cold water supply pressure values should not exceed 5 bar.

D

Achtung: Für einen korrekten Betrieb des Thermostatmischers sollte der Druckunterschied zwischen Warm und Kaltwasser nicht 2 Bar und die Zufuhrdrücke des Warm und Kaltwassers nicht 5 Bar überschreiten.




RU

Внимание: Для правильной работы термостатического смесителя необходимо предусмотреть, чтобы разница между давлением горячей и холодной воды не превышала 2 бара и давления подводящей воды горячей и холодной не превышают 5 Бар

ES


Atención: para un correcto funcionamiento del mezclador termostático es necesario garantizar que la diferencia de presión entre el agua caliente y la fría no supere los 2 bares y que las presiones de alimentación del agua caliente y el agua fría no superen los 5 bares.

1




X

MAX
MIN










✓





X

2








4




5




6




7




8




A











B



C




**ROUND****A****SQUARE****B****TEXTURE COLLECTION****C****SO****D****MAXIMA****E****CLASSICS****F****CLASSICS CHIC****G**

TARATURA IN LOCO
ÉTALONNAGE SUR PLACE

SITE CALIBRATION
EICHUNG VOR ORT


ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
CALIBRADO PERSONALIZADO



$T^{\circ}C \approx 38^{\circ}C$




$T^{\circ}C < 38^{\circ}C$



$38^{\circ}C$




$T^{\circ}C > 38^{\circ}C$




$38^{\circ}C$




A



B



C



D

